

Mod. 1255

Patio XL1

CE Protezione / Protection IP 43

Residenziale / Parchi Giardini
Residential areas / Parks and gardens

Struttura in lega primaria di alluminio e acciaio inox. Trattamento anticorrosione e verniciatura a fuoco.

Cast aluminium primary alloy and stainless steel structure. Anticorrosion treatment and oven painting.



Gli apparecchi con portalampada in porcellana sono cablati per lampada ad incandescenza, a risparmio energetico fluorescente compatta ed alogena a doppio involucro.
Colore struttura Granito -T- (nero metallizzato ISMOS), in alternativa colore Neve -0- (bianco ISMOS) da sostituire al -T- nella penultima posizione del codice. Questi apparecchi possono essere forniti anche in altri colori, vedi pag 8.
Il diffusore è in vetro trasparente -3- (ultima posizione del codice) o in vetro sabbia -H-.
Grado di protezione IP 43 .

Fittings with a ceramic lamp-holder are wired for incandescent lamps, energy saving compact fluorescent lamps and double envelope halogen lamps.
Colour of the structure: Granito -T- (ISMOS metallized black), in alternative Neve colour (ISMOS white) code -0- (replaces -T- in the second to last position of the code).
These luminaries are also available in other colours, see page 8.
The diffuser is made of transparent glass -3- (last digit in the code); sandblasted glass is available on request -H-.
Protection rating IP43 .



Lampade cod. ILCOS

- ILCOS lamps code
- IAA 100W E27
 - FB 25W E27
 - HEG 100W E27

Appl. soff. / Ceiling mounted fitting

Applicazioni a parete / Wall mounted fitting



12551 T3



12552 T3




12553 T3




12554 T3

Composizioni / Compositions



2K00 1255 T3



2L00 1255 T3



2M00 1255 T3

